

Entris® II Balanzas de laboratorio



mobeq
Ciencia y Tecnología

turning science **into solutions**

Entris® II — el mejor valor en su clase para tareas de pesaje básicas

Cada balanza de Sartorius ofrece calidad, valor y consistencia.

No importa lo que esté pesando, la nueva Entris® II es siempre la elección correcta ya que le ofrece unas especificaciones incomparables a un precio económico, esta es la única balanza en su segmento que dispone de isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas. Con el respaldo de casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana y disponible en 40 modelos diferentes, encontrará fácilmente una balanza Entris® II que satisfaga exactamente sus necesidades específicas de pesaje.



Para más información, por favor visite
www.mobeq.mx

contacto@mobeq.mx

Tel.: 33 3255 8026 / 33 3255 8030

www.mobeq.mx





Calidad, valor y consistencia

Para resultados de pesaje precisos, puede confiar una y otra vez

Los más altos estándares de calidad diseñados en Alemania

- Resultados altamente precisos año tras año
 - Garantizados gracias a la tecnología de pesaje monolítico inventada por Sartorius.*
- El tiempo de estabilización más rápido de su clase.
 - utilizando sensores de pesaje de última generación
- Mejor repetibilidad
 - con plato de pesaje rectangular
- Protección de sobrecarga
 - El diseño robusto para pesar hasta una cantidad preestablecida
- Fiabilidad garantizada
 - Con la autocomprobación @start"
- Fabricada en Alemania

Fácil limpieza para una eficiencia operativa y total durabilidad

- Alta resistencia química
 - Asegurada usando partes hechas de tereftalato de polibutileno (PBT) resistente, acero inoxidable y vidrio.
- Previene la contaminación cruzada
 - Con diseño limpio y piezas fáciles de quitar

Camara de pesaje efectiva

- Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente.
 - utilizando piezas de vidrio especialmente revestidas



* puede diferir en algunos modelos



Para más información, por favor visite
www.mobeq.mx

Innovaciones en esta clase de pesaje

Para una operación eficiente y fácil de usar

isoCAL (calibración y ajuste interno) para una total garantía de resultados de pesaje precisos

- Precisión óptima y conveniencia operativa: uso totalmente automatizado
 - Función de ajuste y calibración interna automática por variaciones de temperatura o después de un intervalo de tiempo (única en esta clase de pesaje)
- Garantía y conformidad operacional (SOP)
 - con auto-notificación si la calibración está fuera del rango normal

Pantalla híbrida para una excelente legibilidad y uso

- Combina tecnología táctil e intuitiva, resistente al desgaste y LED
 - Proporciona una interfaz de usuario estructurada fácil y clara

Conveniencia plug-and-play


- Detecta automáticamente los accesorios de Sartorius (por ejemplo, impresora, segunda pantalla)
- La "Función PC Direct" para una conexión real y fácil con el ordenador transfiriendo datos de pesaje directamente a hojas de cálculo o documentos como Microsoft® Excel o Word

Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico

- Intervalo de tiempo configurable para la salida de datos

Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales

- Con un solo clic en la pantalla de inicio



Aplicación universal

Para una garantía de futuro

El modelo adecuado para cada tarea.

- Ofrece una gama de 40 modelos (la serie más grande de su clase), con capacidades desde 60 g hasta 8200 g y legibilidades desde 0,1 mg a 1 g. Encontrar el modelo más adecuado a su aplicación de pesaje es simple.

12 aplicaciones integradas con impresión o salida de datos conforme GLP / GMP

- Pesaje | Dosificación
- Contaje de piezas
- Pesaje en porcentaje
- Mezclado | Total neto
- Componentes | Totalización
- Pesaje de animales
- Cálculo | Factor libre
- Determinación de la densidad
- Estadística
- Retención de pico
- Control de peso
- Conversión da otras unidades de medida de masa
- y pesaje por debajo de la balanza para muestras más grandes

Características para pesar muestras voluminosas

- La altura de la cámara de pesaje es más alta para un fácil manejo de contenedores grandes
- Acceso conveniente al plato de pesaje
- Puertas deslizantes laterales y superior fáciles de remover
- El protector contra corrientes de aire se puede quitar completamente

8 idiomas incorporados para una operación internacional

- Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, polaco

Métodos de conectividad modernos y actualizados

- Interfaz USB tipo C preparada para el futuro
- Interfaz RS232 de 9 pines a prueba de industria
- Compatibilidad con versiones anteriores (utilizando el puerto RS232)

Protección con contraseña para una operación segura

- Protege la balanza contra cambios involuntarios



Para más información, por favor visite
www.mobeq.mx



Entris® II

Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad máxima	Legibilidad	Repetibilidad típica	Tiempo de estabilización típico	Tamaño del plato de pesaje	Altura de la cámara de pesaje*	Dimensiones (A x L x L)	Calibración y ajuste	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interno	Externo
Balanzas analíticas									
BCE64i-1x	60	0,1	0,1	≤ 1,5	Ø 90	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE64-1x	60	0,1	0,1	≤ 1,5	Ø 90	240	219 x 317 x 345	-	•
BCE124i-1x	120	0,1	0,1	≤ 1,5	Ø 90	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE124-1x	120	0,1	0,1	≤ 1,5	Ø 90	240	219 x 317 x 345	-	•
BCE224i-1x	220	0,1	0,1	≤ 1,5	Ø 90	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE224-1x	220	0,1	0,1	≤ 1,5	Ø 90	240	219 x 317 x 345	-	•
Balanzas de precisión									
BCE223i-1x	220	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE223-1x	220	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	-	•
BCE323i-1x	320	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE323-1x	320	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	-	•
BCE423i-1x	420	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE423-1x	420	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	-	•
BCE623i-1x	620	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	•	•
BCE623-1x	620	1	1	≤ 1,0	Ø 120	240	219 x 317 x 345	-	•
BCE653i-1x	650	1	1	≤ 1,0	Ø 120	50	219 x 317 x 145	•	•
BCE653-1x	650	1	1	≤ 1,0	Ø 120	50	219 x 317 x 145	-	•
BCE622i-1x	620	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE622-1x	620	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE822i-1x	820	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE822-1x	820	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE1202i-1x	1.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE1202-1x	1.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE2202i-1x	2.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE2202-1x	2.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE3202i-1x	3.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE3202-1x	3.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE4202i-1x	4.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE4202-1x	4.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE6202i-1x	6.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE6202-1x	6.200	10	10	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE2201i-1x	2.200	100	100	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE2201-1x	2.200	100	100	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE5201i-1x	5.200	100	100	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE5201-1x	5.200	100	100	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE8201i-1x	8.200	100	100	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE8201-1x	8.200	100	100	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE6200i-1x	6.200	1.000	1.000	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE6200-1x	6.200	1.000	1.000	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•
BCE8200i-1x	8.200	1.000	1.000	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	•	•
BCE8200-1x	8.200	1.000	1.000	≤ 0,9	182 x 182	-	219 x 317 x 94	-	•

* borde superior del plato de pesaje al borde inferior del protector contra corrientes superior

x = terminación para modelos específicos del país